

XL-3650

二维条码扫描器

 旭龙物联
SUNLUX IOT



国家高新技术企业



国家火炬计划
承担单位



广东省
工程技术研究中心



广州市著名商标



码上闪电开票

代替人工传统开票，迅速提升客户满意度



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 闪电开票，满足支付宝/微信平台应用
- ◆ 轻松灵敏识别各类传统纸质条码和屏幕条码
- ◆ 支持自动感应扫码
- ◆ 超长扫描景深，满足远近读取距离
- ◆ 性能卓越，拥有超高性价比
- ◆ 符合人体工程学手柄设计，有效消除疲劳感
- ◆ 1.5米高度防摔落，使用寿命长
- ◆ 多用途，符合当下主流O2O行业应用
- ◆ 即插即用，无需任何插件
- ◆ 支持USB、RS232数据接口



XL-3650技术参数

基本信息

产品名称 二维条码扫描器

产品型号 XL-3650

性能参数

光源类型 红光LED 白光LED(照明)

识别方式 CMOS

识读模式 手动触发/连续扫描/自动感应

分辨率 640x480

扫描方向 /

扫描速度 /

扫描景深 55~320mm (0.33mm pcs0.9 , EAN13)

扫描精度 $\geq 5\text{mil}$

扫描角度 旋转：360° 倾斜： $\pm 50^\circ$ 偏转： $\pm 50^\circ$ 视场角度：水平36°，垂直23°

解码能力
 1D : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc
 2D : PDF417, QR Code(Model 1/2 , mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc

其他参数

尺寸 长×宽×高=175×73×102(mm)

重量 229g

材质 /

输入电压 DC 3.3V (3.0-3.6V)

工作电流 230mA

待机电流 50mA

提示方式 蜂鸣器，LED指示灯

支持接口 USB、RS232

电缆线标准 拉直：2M

工作温度 -10℃-55℃

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40°-80℃

抗环境光干扰 0-100,000Lux

跌落测试 1.5米

IP等级 /

EMC /

认证 /

XL-3650-V1.17.11