

XL-5300

红光条码扫描器

 旭龙物联
SUNLUX IOT



国家高新技术企业



国家火炬计划
承担单位



广东省
工程技术研究中心



广州市著名商标



扫一扫，码上手机支付

精确识别屏幕/传统码，满足时代各类需求



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 旭龙自主研发核心技术，识读快、景深长
- ◆ 优越读取支付宝/微信等手机或电脑屏幕码
- ◆ 橙色视框时尚设计，带给工作美好视觉享受
- ◆ 2500像素高分辨率精确扫码
- ◆ 低功耗，性价比高
- ◆ 纸质/商品上的劣质条码读取性能优秀
- ◆ 高度集成设计，1.5米防跌落高度，坚固耐用
- ◆ 全面兼容各类系统，即插即用
- ◆ 支持USB、PS2、RS232、USB-VCP数据接口
- ◆ 应用于各类商超、餐饮店、自动化办公等领域



XL-5300技术参数

基本信息

产品名称 红光条码扫描器

产品型号 XL-5300

性能参数

光源类型 650nm LED

CPU 32位ARM微处理器

扫描模式 2500像素拍照式

扫描宽度 30mm * 扫描器窗口, 220mm * 200mm

扫描方式 手动触发/连续扫描

扫描速度 最高可达300次/秒

扫描景深 55-280mm (13mil PCS 90%)

扫描精度 ≥4mil(PCS为0.9,扫描条码为Code39测得)

印刷对比度 最低20%的反射差

解码能力 Industoal 2 of 5,Standard 25 , Matrix 25 , China post 25 , Code 11 , Codabar , MSI/plessey , UK/plessey , Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39) , Code 32 , Code 93 , Code128 , UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN, GS1(RSS) RSS-14,LIMITED, EXPENDED, Include GS1 STACK

其他参数

尺寸 长×宽×高=175×71×86(mm)

重量 单枪130g

材质 ABS+PC

输入电压 5VDC±10%

工作电流 66mA

待机电流 30mA

提示方式 蜂鸣器, 指示灯

支持接口 USB、PS2、RS232、USB-VCP

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 -20℃-60℃

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40℃-70℃

抗环境光干扰 背景光照射: 0 ~ 100,000Lux(日光)

跌落测试 1.5米

IP等级 /

EMC CE & FCC DOC complianceI

认证 CE

XL-5300-V1.17.11