

XL-2300

二维固定式条码扫描平台

 旭龙物联
SUNLUX IOT



移动支付，秒速开票

超大识别窗口，改变传统手持作业
支持识别纸质码、屏幕码，闪电开票
快速扫描一维码和二维码



微信扫一扫 立即关注

产品特点

- ◆ 支持一维和二维的纸质码、屏幕码，具开票功能
- ◆ 超越同等级产品的超大识读窗口
- ◆ 散射式补光，快速识读最高/低亮度屏幕条码
- ◆ 拥有出色分辨率，扫码反应更灵敏
- ◆ 极速自动感应，使用更便捷
- ◆ 采用自主技术，实现绿色低功耗，使用寿命长
- ◆ 可设置连续识读间隔时间
- ◆ 可设置条码感应时间，辅助提升读码效率
- ◆ 适用于超市、餐饮店等手机开票识读、移动条码支付等领域
- ◆ 支持串口、USB、虚拟串口、TTL-232数据接口



XL-2300技术参数

基本信息

产品名称 二维条码扫描器

产品型号 XL-2300

性能参数

光源类型 白光 LED (照明) 色温6500K

识别方式 CMOS

识读模式 感应识读

分辨率 640 × 480 pix

扫描方向 旋转360°，倾角65°，仰角60°

扫描速度 30fps

扫描景深 EAN13: 20mm~130mm @13MIL PCS90%

扫描精度 ≥5mil

扫描角度 旋转：360° 倾斜：±40° 偏转：±300° 视场角度：水平44°，垂直34°

解码能力 1D：EAN-13(可带附加码)，EAN-8(可带附加码)，UPC-A(可带附加码)，UPC-E(可带附加码)，ISSN，ISBN，Codabar，Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3 子集)，Code 93，ITF-6，ITF-14，Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Standard 2 of 5，Matrix 2 of 5，GS1 Databar (RSS-Expand，RSS-Limited，RSS-14)，Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)，Code 11，MSI-Plessey，Plessey，etc
2D：PDF417，Data Matrix，QR Code，etc

其他参数

尺寸 长×宽×高=115x98x79(mm)

重量 185g

材质 工程塑料ABS

输入电压 5 VDC±5%

工作电流 108mA (典型值)，120mA (最大值)

待机电流 50mA

提示方式 蜂鸣器

支持接口 串口，USB，虚拟串口，TTL-232

电缆线标准 拉直：2M

工作温度 -20℃~60℃

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40℃~70℃

抗环境光干扰 0-100,000Lux

跌落测试 2米

支持功能 一维、二维纸质码、屏幕码、开票功能

功能定制 支持二次开发、支持定制

认证 CE认证

XL-2300-V3.18.03