

XL-2021

激光条码扫描平台



全新升级高科技，商超零售收银加速器

优越读取商品条码，灵敏识别长条码



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 外观新颖独特，小身材，大智慧
- ◆ 20条扫描线，5个扫描方向
- ◆ 承载硬件解码芯片技术，工作效率提升10倍以上
- ◆ 支持所有标准一维码，长条码识别性能更卓越
- ◆ 支持自动休眠唤醒，并配备2个唤醒小窗口
- ◆ 上下可调节角度，轻松寻找最佳扫描点
- ◆ 支持多种高级数据编辑功能
- ◆ 支持USB-HID、模拟键盘、RS-232串口、虚拟串口数据接口
- ◆ 支持设备在线升级和USB、RS-232两种接口升级
- ◆ LED红蓝色明亮指示，声调可调原音喇叭响亮提示
- ◆ IP54严密防水防尘，1.5米超强抗震防摔



XL-2021技术参数

基本信息

产品名称 激光条码扫描平台

产品型号 XL-2021

性能参数

光源类型 650nm 可视激光二极管

CPU 32位 ARM-cortex

识读模式 多线/单线切换

扫描线数 20线

扫描方向 5个扫描方向

扫描速度 1333线/s

扫描景深 0 - 200mm@ (13mil UPC/EAN, PCS=90%)

扫描精度 4mil(0.1mm)

印刷对比度 大于30%(UPC/EAN 13mil)

解码能力 UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, China post, Industry 2 of 5, Standard 2 of 5.

升级支持 DFU、IAP

其他参数

尺寸 长×宽×高=105× 100×157 (mm)

重量 348g

材质 ABS+PC, 阻燃材料

输入电压 5VDC±10%

工作电流 160mA

待机电流 100mA

提示方式 LED指示: 蓝色+红色LED指示 声音: 声调及音量可调原音喇叭

支持接口 USB-HID、模拟键盘、RS-232串口、虚拟串口。

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 0°C - 50°C

工作湿度 5% - 95%(无凝结)

储存温度 -20°C - 60°C

抗环境光干扰 0 - 5000Lux(荧光), 0 - 100,000Lux(日光)

跌落测试 1.5米

IP等级 IP54

EMC CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

认证 CE/FCC/IP54

XL-2021-V1.17.11