

XL-6322A

激光条码扫描器



超高性价比，扫码必备武器
开启智能科技时代，感应扫码省电更省心



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 高速ARM CPU，扫码速度快、性能强
- ◆ 拥有超高性价比，配备简易组装支架
- ◆ 支持自动感应，长按按键可切换扫描模式
- ◆ 支持识读破损、褶皱等难读取的条码
- ◆ 超长读码景深距离
- ◆ 广泛应用于零售、金融、物流等行业
- ◆ 线枪一体成型结构设计更耐用
- ◆ 高回弹扳机按键，维护成本低
- ◆ 符合人体工程学手柄设计，工作更轻松
- ◆ 可承受1.5米自由落体，完美抗震防摔



XL-6322A技术参数

基本信息

产品名称 激光条码扫描器

产品型号 XL-6322A

性能参数

光源类型 650nm 可视激光二极管

CPU 32位ARM微处理器

扫描模式 激光扫描

扫描宽度 30mm ϕ 扫描器窗口, 220mm ϕ 200mm

扫描方式 手动触发/连续扫描/自动感应

扫描速度 100 \pm 2次/s

扫描景深 25-330mm (13mil PCS 90%)

扫描精度 3mil (0.076mm), 4mil (0.1mm) 可选

印刷对比度 最低30%的反射差

解码能力 Industoal 2 of 5, Standard 25, Matrix 25, China post 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN, GS1(RSS) RSS-14,LIMITED, EXPENDED, Include GS1 STACK

其他参数

尺寸 长 \times 宽 \times 高=175 \times 73 \times 102(mm)

重量 246g(枪); 毛重:329g(USB线配置)

材质 ABS+PC

输入电压 5VDC \pm 10%

工作电流 90mA

待机电流 36mA

提示方式 蜂鸣器, 指示灯

支持接口 USB、PS2、RS232、USB-VCP

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 -20 $^{\circ}$ C-60 $^{\circ}$ C

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40 $^{\circ}$ C-70 $^{\circ}$ C

抗环境光干扰 3000-8000Lux(日光)

跌落测试 1.5米

IP等级 /

EMC CE & FCC DOC compliance

认证 CE

XL-6322A-V1.17.11