

# XL-200

## 多线激光条码扫描器



## 高速解码

智能扫码功耗低，扫码速度快，效率高



微信扫一扫 立即关注



### 产品特点

- ◆ 外观小巧，可嵌入集成安装
- ◆ 20条扫描线，5个扫描方向
- ◆ 支持所有标准一维码
- ◆ 支持单线扫描识读
- ◆ 支持USB-HID、模拟键盘、RS-232串口数据接口
- ◆ 操作简单，即插即用
- ◆ LED红蓝色明亮指示，声调可调原音喇叭响亮提示
- ◆ IP54严密防水防尘，1.5M超强抗震防摔
- ◆ 中小型零售、工业流水线等领域的最佳选择
- ◆ 符合CE、FCC认证



# XL-200技术参数

## 基本信息

产品名称 多线激光条码扫描器

产品型号 XL-200

## 性能参数

光源类型 650nm 可视激光二极管

CPU 32位 ARM-cortex

识读模式 多线/单线切换

扫描线数 20线

扫描方向 5个扫描方向

扫描速度 1333线/s

扫描景深 20-200mm @ (13mil UPC/EAN, PCS=90%)

扫描精度 5mil(0.127mm)

印刷对比度 大于30%(UPC/EAN 13mil)

解码能力 UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar  
 Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Code 32, RSS 14, RSS Limited,  
 RSS Expanded, China post.

## 其他参数

尺寸 长×宽×高=58×64×44(mm)

重量 101g

材质 ABS+PC, 阻燃材料

输入电压 5VDC±10%

工作电流 230mA

待机电流 150mA

提示方式 LED指示: 蓝色+红色LED指示 声音: 声调及音量可调原音喇叭

支持接口 USB-HID、模拟键盘、RS-232串口

电缆线标准 拉直: 1M

工作温度 -10°C - 50°C

工作湿度 5% - 95%(无凝结)

储存温度 -20°C - 60°C

抗环境光干扰 0 - 5000Lux(荧光), 0 - 100,000Lux(日光)

跌落测试 1.5米

IP等级 IP54

EMC CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

认证 CE/FCC/IP54

XL-200-V1.17.11