

XL-626

激光条码扫描器



旭龙重器，自动识别之眼
专业快速识别精密、短小、模糊型条码



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 全新32位高性能全硬件解码技术，性能匹敌
- ◆ 独有光学工艺反射镜片，扫码反应灵敏快速
- ◆ 超强识别模糊条码和高密度条码
- ◆ 支持所有标准一维码识读
- ◆ 常用于高精密行业，如电子、数码、珠宝等
- ◆ 支持USB、RS232、USB-VCP数据接口
- ◆ 线枪一体成型结构设计更耐用
- ◆ 高回弹板机按键，维护成本低
- ◆ 符合人体工程学手柄设计，工作更轻松
- ◆ 可承受1.5米自由落体，完美抗震防摔



XL-626技术参数

基本信息

产品名称 激光条码扫描器

产品型号 XL-626

性能参数

光源类型 650nm LED

CPU 32位高性能全硬件解码

扫描模式 激光扫描

扫描宽度 30mm * 扫描器窗口, 220mm * 200mm

扫描方式 手动触发/连续扫描

扫描速度 最高可达300次/秒

扫描景深 30-330mm (13mil PCS 90%)

扫描精度 3mil (0.076mm可选), 4mil (0.1mm)

印刷对比度 最低20%的反射差

解码能力 Industoal 2 of 5, Standard 25, Matrix 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN, GS1(RSS) RSS-14,LIMITED, EXPENDED, Include GS1 STACK

其他参数

尺寸 长×宽×高=175×73×102(mm)

重量 241g

材质 ABS+PC

输入电压 5VDC±10%

工作电流 80mA

待机电流 30mA

提示方式 蜂鸣器, 指示灯

支持接口 USB、RS232、USB-VCP

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 -10℃-50℃

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -20℃-60℃

抗环境光干扰 3000-8000Lux(日光)

跌落测试 1.5米

IP等级 /

EMC CE & FCC DOC compliancel

认证 CE

XL-626-V1.17.11