

XL-9309B

一维蓝牙条码扫描器

蓝牙、2.4G无线、有线，三模通讯
抗干扰、带储存、更灵敏



产品特点:

- 无线(蓝牙模式/2.4G模式)和有线(Micro USB线)三模式自由切换
- 支持盘点功能，可存储4万个EAN13条码
- 低功耗待机，长时间工作，可连续工作16小时
- 采用高速读码器，具有解码速度快，读码精度高，范围广

- 快速识读商品码、快递条码等常用一维码
- 适用于快递/仓库管理/农资追溯管理等
- 采用旭龙最新模糊算法，快准识读污损/遮挡/破损/失真等极端条码



应用场景:



XL-9309B技术参数

一维蓝牙条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	650nm 可视激光二极管
CPU	32位ARM微处理器
印刷对比度	最低30%的反射差
识读模式	手动触发
无线性能	2.4GHz（频段），>100m（空旷处，2.4G模式通讯距离）；蓝牙4.0，10m（空旷处，蓝牙模式通讯距离）
设置方式	通过扫描条码设置
扫描速度	200线/秒
扫描精度	4mil(0.1mm)
内存容量	最多可存52万字符（4万个EAN 13条码）
扫描角度	转角：±30° 仰角：±65° 偏角：±55°
扫描景深	30-330mm(0.33mm,PCS=90%)
解码能力	1D: Industoal 2 of 5,Standard 25, Matrix 25, China post 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, UPC/EAN add-on 2/5, ISBN, ISSN, GS1(RSS) RSS-14, LIMITED,EXPENDED, Include GS1 STACK
其他参数	
尺寸	扫描枪：长×宽×高:170×66×89(mm) 接收座：长×宽×高=19×14×6(mm)
重量	180g
材质	ABS+PC
电池	不可拆卸可充锂电池，2200mAh 16h（电池连续工作时间）
电流	67MA（工作电流），27MA（静态电流），<1uA（待机电流）
充电	Micro USB线充电（充电方式），DC5V（充电电压），4.5小时（充电时长）
待机时长	6个月（休眠状态下）
支持接口	USB、USB-VCP
通讯方式	蓝牙、2.4G无线通讯、microUSB有线传输
提示方式	双LED指示灯、蜂鸣器
温度	-10℃-50℃（工作温度），-20℃-60℃（存储温度）
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0-100000 lux

规格如有更改，恕不另行通知
版次号：XL-9210B-V1.19.05

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

