

XL-2305 二维条码扫描器

嵌入式工业二维扫描器
模块化设计，专为自助设备打造



产品特点:

- 大窗口：超越同等级产品的超大识读窗口
- 识读快：散射式补光，快速识读最高/低亮度屏幕条码
- 模块化：广泛应用于电子商务、电子票务等自助设备
- 性能强：专业手机条码读取，识读各类贴膜一维、二维屏幕码
- 更灵敏：出色分辨率，极速自感应
- 可开发：支持二次开发，开发接口丰富
- 兼容广：兼容各种票务验证、闸道系统



应用场景：



XL-2305技术参数

二维条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	白光 LED（照明）
CPU	32bit MIPS @1G Hz
识别方式	CMOS
识读模式	感应识读
分辨率	640 × 480 pix
扫描速度	30fps
扫描方向	旋转360°，倾角65°，仰角60°
扫描角度	旋转：360° 倾斜：±40° 偏转：±300° 视场角度：水平70°，垂直50°
扫描景深	EAN13: 20mm~130mm @13MIL PCS90%
解码能力	1D: EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (包括FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited,RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey , etc 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, etc
其他参数	
尺寸	长x宽x高=78.3x67.2x52.9mm
材质	工程塑料ABS
输入电压	5 VDC±5%
工作电流	108mA（典型值），114mA（最大值）
待机电流	50mA
提示方式	声音：声调及音量可调原音喇叭
支持接口	RS-232,USB-HID
电缆线标准	拉直：2M
工作温度	-10℃-50℃
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
储存温度	-20℃ - 60℃
抗环境光干扰	0-100,000Lux

规格如有更改，恕不另行通知
版次号：XL-2305-V1.18.11

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

