

XL-2303 二维条码扫描器

自动感应，高速解码
 立式设计，收银支付专用



产品特点:

- 免手持立式设计，解放双手，工作更高效
- 影像式CMOS扫描技术，扫描商品码，付款码
- 自动感应扫码，不工作时自动进入休眠，更节能
- 即插即用，支持RS-232、USB等数据接口
- IP52防护等级，结实耐用，具有良好性价比
- 非常适合在超市、商场和仓库等环境中应用



应用场景:



XL-2303技术参数

二维条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数

光源类型	红光LED (照明) 色温650nm LED
CPU	32bit MIPS @1G Hz
扫描精度	≥4mil
识读模式	连续扫描/自动感应
分辨率	640 × 480 pix
扫描速度	60fps/s
扫描方向	全向
扫描角度	偏转 360° 倾斜 ±65° 旋转 ±60°
扫描景深	0 - 150mm@ (13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%)
解码能力	1D: UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessey, GS1 DataBar, etc 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, etc

其他参数

尺寸	长x宽x高=84.6x82.6x145.9mm
材质	ABS+PC, 阻燃材料
输入电压	DC 3.6V-5V
工作电流	< 200mA
待机电流	< 150mA
提示方式	LED指示: 蓝色+红色LED指示声音: 声调及音量可调原音喇叭
按键切换读码	可以通过按键切换只读一维条码和开启一二维识读
支持接口	USB-HID、USB-VCP、RS-232串口
电缆线标准	拉直: 2M
工作温度	-10°C - 50°C
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
储存温度	-20°C - 60°C
抗环境光干扰	0 - 5000Lux(荧光), 0 - 100,000Lux(日光)

规格如有更改, 恕不另行通知

版次号: XL-2303-V1.19.05

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.

总部地址: 广州市科学城科汇一街7号4楼

全国免费热线: 400-9309-800

电话: 020-32068171

传真: 020-82115390

网址: www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

 旭龙物联
SUNLUX IOT