

XL-3220B

二维条码扫描器

收款开票，码上搞定
 支持识读一维码、二维码



产品特点:

- 影像式CMOS扫描技术，先拍照再读码，灵敏、精确
- 一键开票，方便快捷，自动录入开票，信息准确无误
- 32cpu数据处理器，错码、断码、脏码，全都能识读
- 支持移动支付，让收款更便捷
- 即插即用，无需安装插件，兼容多种系统
- 造型美观，仿人体工学设计，手感舒适，方便试用



应用场景:



XL-3220B技术参数

二维条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数

光源类型	红光LED (标示光) 白光LED (照明)
识别方式	CMOS
识读模式	手动触发/连续扫描/自动感应
分辨率	640x480 pix
扫描方向	一维、二维全向识读
扫描速度	30fps/s
扫描精度	≥4mil
扫描角度	旋转: 360° 倾斜: ±50° 偏转: ±50° 视场角度: 水平36°, 垂直23°
扫描景深	40~220mm (0.33mm pcs0.9, EAN13)
解码能力	1D: EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, etc

其他参数

尺寸	长×宽×高=175×73×102(mm)
重量	229g
材质	ABS+PC
电压	DC 5V ±0.5V
工作电流	230mA
待机电流	150mA
电缆线标准	拉直: 2M
支持接口	USB、RS232
跌落测试	1.5米
提示方式	蜂鸣器, LED指示灯
温度	-10°C-50°C (工作温度), -20°C-60°C (存储温度)
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0-100000 lux

规格如有更改, 恕不另行通知
版次号: XL-3220B-V1.19.04

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址: 广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线: 400-9309-800

电话: 020-32068171
传真: 020-82115390
网址: www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

 旭龙物联
SUNLUX IOT