

XL-9325G

2.4G无线红光条码扫描器

无线有线模式自由选择
识读商品码、屏幕一维码



产品特点:

- 2.4G无线模式和USB有线模式自由切换
- CCD红光扫描，读码能力强，支持屏幕条码识读
- ABS材质，防震抗摔，结实耐用，可承受1.5米自由跌落
- 可支持1-N条码枪在同一范围内同时使用相互不干扰
- 兼容各类系统，支持多国语言，小语种定制
- 100米远距离通讯，2200毫安电池，180天超长待机



应用场景:



XL-9325G技术参数

无线红光条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	650nm 红光LED
CPU	32位ARM微处理器
识别方式	CCD
识读模式	手动触发
无线性能	2.4GHz (频段) , >100m (空旷处, 通讯距离)
分辨率	1500像素拍照式
扫描速度	300次/秒
扫描精度	≥4mil
内存容量	最多可存52万字符 (4万个EAN 13条码)
扫描角度	仰角:±75°, 偏角:±55°
扫描景深	40-220mm (13mil PCS 90%)
解码能力	1D: UPC-A;UPC-E;EAN-8;EAN-13;Code39;Codabar;Code128; Interleaved 2of5;Industrial 2of5; Matrix 2of5; Code 93; UCC/EAN 128; MSI/Plessey; 默认设置关闭, 需开启 UK/Plessey;默认设置关闭, 需开启 ISBN/ISSN;GS1 Databar Expanded; GS1 Databar;GS1 Databar Limited
其他参数	
尺寸	扫描枪: 长×宽×高:170 x 73 x102(mm) 接收座: 长×宽×高=19×14×6(mm)
重量	184g
材质	ABS+PC
电池	不可拆卸可充电锂电池, 2200mAh, 16h (电池连续工作时间)
电流	126MA (工作电流) , 44MA (静态电流) , <1uA (待机电流)
充电	Micro USB线充电 (充电方式) , DC5V (充电电压) , 4.5小时 (充电时长)
待机时长	6个月 (休眠状态下)
支持接口	USB、USB-VCP
通讯方式	2.4G无线通讯、microUSB有线传输
提示方式	双LED指示灯、蜂鸣器
温度	-10℃-50℃ (工作温度), -20℃-60℃ (存储温度)
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0-100000 lux

规格如有更改, 恕不另行通知
版次号: XL-9325G-V1.19.04

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址: 广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线: 400-9309-800

电话: 020-32068171
传真: 020-82115390
网址: www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

