

XL-9322

二维无线条码扫描器

 旭龙物联
SUNLUX IOT



自带内存 无线传输 支持移动支付，仓储盘点



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 满足支付宝/微信平台应用
- ◆ 轻松灵敏识别各类传统纸质条码和屏幕条码
- ◆ 支持在线升级
- ◆ 超长扫描景深，满足远近读取距离
- ◆ 性能卓越，拥有超高性价比
- ◆ 符合人体工程学手柄设计，有效消除疲劳感
- ◆ 1.5米高度防摔落，使用寿命长
- ◆ 多用途，符合当下主流O2O行业应用
- ◆ 即插即用，无需任何插件
- ◆ 支持USB数据接口



XL-9322技术参数

基本信息

产品名称 二维无线条码扫描器

产品型号 XL-9322

性能参数

光源类型	红光LED 白光LED(照明)	扫描景深	55-330mm (13mil PCS 90%)
分辨率	640x480	扫描精度	CODE 39 5mil, QR CODE 8 mil
内存容量	可存储10万个EAN13条码	扫描角度	转角: 360° 仰角: ±65° 偏角: ±60°
误码率	1/500万		
识读模式	手动触发		
扫描速度	30次/秒		
识读模式	CMOS		
解码能力	1D: UPC-A;UPC-E;EAN-8;EAN-13;Code39;Codabar;Code128; Interleaved 2of5;Industrial 2of5; Matrix 2of5; 默认设置关闭, 需开启 Code 93; 默认设置关闭, 需开启 UCC/EAN 128; Code 11;默认设置关闭, 需开启 MSI/Plessey; 默认设置关闭, 需开启 UK/Plessey;默认设置关闭, 需开启 ISBN/ISSN;GS1 Databar ExpandedGS1 Databar;GS1 Databar Limited; 2D:QR code;PDF 417;Date Matrix		

无线性能参数

频段	433.0 - 458.0 MHz 带宽B=40kHz	传输速率	载波20k bps
频率	433MHz	通讯距离	300米 (空旷处)
标准	UHF 433		

电源参数

电池	不可拆卸可充18650电池, 2200mAh	充电电压	DC 5V
待机时长	6个月 (休眠状态下)	工作电流	300mA(扫描枪)
连续工作时长	16h	静态电流	47mA(扫描枪)
充电时长	4.5h	待机电流	<1uA (扫描枪)
充电方式	Micro USB线充电 (充电时枪上指示灯呼吸, 电量越高呼吸节奏越慢)		

其他参数

尺寸	扫描枪: 长×宽×高=170×66×89(mm)	储存温度	-20°C-60°C
	接收座: 长×宽×高=83×28×13(mm)	抗环境光干扰	0-100000 lux
重量	182g	跌落测试	1.5米
材质	ABS+PC	IP等级	IP52
接口	USB-HID, USB-VCP	EMC	CE
通讯方式	433M无线		
提示方式	双LED指示灯、蜂鸣器		
工作温度	-10°C-50°C		
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)		

XL-9322-V1.18.01