

XL-9325

一维红光无线条码扫描器

 旭龙物联
SUNLUX IOT



快速识别屏幕一维码

可扫手机、电脑屏幕条码，轻松实现支付



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 红光扫描，支持屏幕条码识读
- ◆ 300米超远通讯距离无线数据传输
- ◆ 支持在线升级
- ◆ 软硬件双重校验，确保信息传输无误
- ◆ 1-N 一台底座匹配多枪大数据传输
- ◆ 433MHZ无线通讯模式，数据一次性或实时稳定传输
- ◆ 支持flash数据闪存
- ◆ 可存储10万个EAN13条码
- ◆ IP52防水防尘，1.5米高度防摔抗震
- ◆ 2200mAh超大容量锂电池，饱和充电后一次可连续工作时长24小时或待机6个月



XL-9325技术参数

基本信息

产品名称 一维红光无线条码扫描器

产品型号 XL-9325

性能参数

光源类型	LED(622nm-628nm)	分辨率	1500像素
CPU	32位ARM微处理器	扫描景深	55-330mm (13mil PCS 90%)
扫描宽度	30mm@扫描器窗口, 220mm@200mm	扫描精度	≥4mil(PCS为0.9,扫描条码为Code39测得)
内存容量	可存储10万个EAN13条码	扫描角度	转角: ±30° 仰角: ±65° 偏角: ±55°
扫描方式	手动触发	印刷对比度	≥20%
扫描速度	300次/秒		
识读模式	影像式CCD		
解码能力	Industial 2 of 5, Standard 25, Matrix 25, China post 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN, GS1(RSS) RSS-14,LIMITED, EXPENDED, Include GS1 STACK		

无线性能参数

频段	433.0 - 458.0 MHz 带宽B=40kHz	传输速率	载波20k bps
频率	433MHz	通讯距离	300米 (空旷处)
标准	UHF 433		

电源参数

电池	不可拆卸可充18650电池, 2200mAh	基座电源	DC5V
待机时长	6个月 (休眠状态下)	工作电流	110mA(扫描枪)
连续工作时长	24h	静态电流	35mA(扫描枪)
充电时长	4.5h	待机电流	<1uA (扫描枪)
充电方式	Micro USB线充电	充电电压	DC5V
	(充电时枪上指示灯呼吸, 电量越高呼吸节奏越慢)		

其他参数

尺寸	扫描枪: 长×宽×高=170×66×89(mm)	储存温度	-20°C-60°C
	接收座: 长×宽×高=83×28×13(mm)	抗环境光干扰	0-100000 lux
重量	182g	跌落测试	1.5米
材质	ABS+PC	IP等级	IP52
接口	USB-HID, USB-VCP	EMC	CE
通讯方式	433M无线		
提示方式	双LED指示灯、蜂鸣器		
工作温度	-10°C-50°C		
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)		

XL-9325-V1. 17. 12