旭龙物联 SUNLUX IOT 股票代码 430490

国家火炬计划承担单位 | 国家高新技术企业 | 广东省工程技术研究中心 | 广州市著名商标

XL-9610

二维无线条码扫描器

双模模式，接触充电，自动感应
余电指示，模式指示，更换电池
双环形灯，一扫配对，充电指示

产品特点:

- 2200mAh大容量电池
- 支持升级，售后服务更加方便快捷
- 快速识别纸张和屏幕上的各种一维和二维条码
- 彩色、污渍、模糊码的超译码能力
- 具有存储功能，可存储40000个EAN-13条码
- 支持2.4G和蓝牙模式，传输距离2.4G:150米，蓝牙：10米

2D Code | 1D Code | Screen code | 支 |

应用场景:

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn

微信扫一扫 立即关注

XL-9610技术参数

二维无线条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
识别方式	CMOS
光源类型	白光LED(照明)红色LED瞄准
COMS分辨率	640x480
曝光方式	全局曝光
扫描速度	60fps
扫描精度	≥3mil
扫描景深	60-360mm（13mil PCS90%）
扫描角度	旋转360°，倾角±65°，仰角±60°
识读模式	手动触发/自动感应
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
解码能力	1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar（RSS14）、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D：PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
其他参数	
尺寸	扫描枪：长x宽x高:163 x 68 x80(mm)　基座：长x宽x高:92x 73 x35(mm)
重量	扫描枪：175g　基座：225g
2.4 G	通讯距离150m（空旷）
蓝牙	通讯距离10m （空旷）
接收器接口	USB
工作电流(扫描枪)	≤250 mA
待机电流(扫描枪)	<1uA
充电方式	基座接触式充电 / Micro USB线充电
充电电压	DC5V
充电时长	4.5小时
电池	可更换可充电锂电池，2200mAh
待机时长	6个月（休眠状态下）
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
接口	USB、USB-VCP
通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
电池连续工作时间	16h

规格如有更改，恕不另行通知

版次号：XL-9610-V1.20.02

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn

微信扫一扫　立即关注

旭龙物联 SUNLUX IOT