

XL-6500A

激光条码扫描器

 旭龙物联
SUNLUX IOT



国家高新技术企业



国家火炬计划
承担单位



广东省
工程技术研究中心



广州市
科技创新中心

全新升级解码方案 挑战大数据时代

新款支架更稳固，工作过程更舒畅



微信扫一扫 立即关注

产品特点

- ◆ 超强解读破损、遮挡、低对比度等极端条码；
- ◆ 紧凑简约设计，拥有超高性价比；
- ◆ 支持多种码制识读，包括GS1码制；
- ◆ 配备全新款组装支架，智能感应扫码；
- ◆ 接口USB、RS232、USB-VCP丰富接口；
- ◆ 智能识别不同接口，使用更便捷；
- ◆ 支持20多个国家键盘语言输出；
- ◆ 拥有强大的数据编辑功能；
- ◆ 明亮双色灯+可设置的蜂鸣声工作提醒；
- ◆ 可承受2米水泥地30次高空摔落，坚固耐用。



XL-6500A技术参数

基本信息

产品名称 激光条码扫描器

产品型号 XL-6500A

性能参数

光源类型 650nm 可视激光二极管

CPU 32位ARM微处理器

扫描模式 激光扫描

扫描宽度 30mm * 扫描器窗口, 220mm * 200mm

扫描方式 手动触发/连续扫描/自动感应

扫描速度 100±2次/s

扫描景深 30-330mm (13mil PCS 90%)

扫描精度 3mil (0.076mm) 可选, 4mil (0.1mm)

印刷对比度 最低20%的反射差

解码能力 Industoal 2 of 5, Standard 25, Matrix 25, China post 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN, GS1(RSS) RSS-14,LIMITED, EXPENDED, Include GS1 STACK

其他参数

尺寸 长×宽×高=170×66×89(mm)

重量 单枪146g

材质 ABS+PC

输入电压 5VDC±10%

工作电流 85mA

待机电流 34mA

提示方式 蜂鸣器, 指示灯 (红色, 绿色)

支持接口 USB、RS232、USB-VCP

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 -10℃-50℃

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -20℃-60℃

抗环境光干扰 3000-8000Lux(日光)

跌落测试 2米

EMC CE & FCC DOC compliancel

认证 CE

XL-6500A-V1.17.11