

XL-2300V

二维固定式条码扫描平台

自带语音的收银好助手
扫屏幕、纸质、全码制、开票



产品特点:

- 可设置连续识读间隔时间
- 支持USB、RS232数据接口
- 极速自动感应，使用更便捷
- 超越同等级产品的超大识读窗口
- 拥有出色分辨率，扫码反应更灵敏

- 自带语音收款到账播报提醒功能
- 可设置条码感应时间，辅助提升读码效率
- 支持一维和二维的纸质/屏幕码，具开票功能
- 散射式补光，快速识读最高/低亮度屏幕条码
- 采用自主技术，实现绿色低功耗，使用寿命长



应用场景:



XL-2300V技术参数

二维固定式条码扫描平台

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	白光 LED（照明）色温6500K
识别方式	CMOS
识读模式	感应识读
分辨率	640x480 pix
扫描方向	一维、二维全向识读
扫描速度	≥30fps
扫描精度	二维 > 10mil
扫描角度	旋转：360° 倾斜：±40° 偏转：±300° 视场角度：水平44°，垂直34°
扫描景深	EAN13: 20mm~130mm @13MIL PCS90%
识读码制	QR Code(二维码)
解码能力	1D：EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited,RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey , etc 2D：PDF417, Data Matrix, QR Code, etc
其他参数	
尺寸	长×宽×高=115x98x79(mm)
重量	185g
材质	工程塑料ABS
电压	DC 5V ±5%
电流	工作电流：108mA（典型值），120mA（最大值），待机电流：50mA
电缆线标准	拉直：2M
支持接口	USB
跌落测试	2米
提示方式	LED 指示/蜂鸣器
温度	-20℃~+60℃（工作温度），-40℃~+80℃（存储温度）
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0-100000 lux
支持功能和定制	一维、二维纸质码、屏幕码、开票功能，支持二次开发、支持定制
认证	CE认证
支持操作系统	windows/android

规格如有更改，恕不另行通知 版次号：XL-2300V-V1.19.04

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

