

XL-2300C

二维固定式条码扫描平台

超大识别窗口，改变传统手持作业
快速扫描一维码和二维码
支持识别屏幕码
支持语音播报



产品特点:

- 专业读取手机屏幕条码，适应各类贴膜手机
- 采用自主技术，实现绿色低功耗，使用寿命长
- 自动感应，快速识别条码，柔光不刺眼
- 极速自动感应，使用更便捷，支持语音播报
- 支持二次开发，可满足各类主机控制交互需求
- 适用于超市、餐饮店等识读、移动条码支付等领域



应用场景:



XL-2300C技术参数

二维固定式条码扫描平台

专注条码识别技术和解决方案

性能参数

光源类型	白光 LED（照明）色温650nm LED
CPU	32 位 微处理器 + DSP单元
识别方式	CMOS
识读模式	感应识读
分辨率	640 × 480 pixels
扫描速度	30fps/s
扫描精度	≥6mil （0.15mm）
印刷对比度	20%（UPC/EAN 13mil）
扫描角度	偏转：360° 倾斜：±65° 旋转：±60° 视场角度：水平59°，垂直43.8°
扫描景深	手机支付码 Code128【35-135mm】、QR Code【15-175mm】
解码能力	1D：Code39/Code32、Code128/AIM128/EAN128、UPC/EAN/ISBN/ISSN、Code93、Interleaved 2 of 5、Codabar、Matrix 2 of 5、MSI code/MSI Plessey、Industrial 2 of 5、GS1 Databar 2D：Mirco QR、QR Code、PDF417、Data Matrix

其他参数

尺寸	长x宽x高=115x98x79mm
材质	ABS+PC
输入电压	5 VDC
工作电流	108mA（典型值），114mA（最大值）
待机电流	95mA
提示方式	语音提示
支持接口	RS232，USB HID，USB VCP
支持功能	支持扫手机屏幕，PC屏幕等、支持二次开发
工作温度	-10℃-50℃
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
储存温度	-20℃ - 60℃
抗环境光干扰	0 - 5000Lux(荧光)，0 - 100,000Lux(日光)

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

