

XL-6300A

自动感应条码扫描器



“黑科技”震撼来袭 速解条码的秘密

破损、失真、遮挡等极端条码——击破



微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 超强解读破损、失真、低对比度等极端条码
- ◆ 紧凑简约设计，拥有超高性价比
- ◆ 拥有自动感应识别能力，快速解放双手
- ◆ 配备稳固可组装拆卸支架，收纳更简单
- ◆ 支持在线升级
- ◆ 接口USB、RS232、PS2、USB-VCP丰富接口
- ◆ 智能识别不同接口，使用更便捷
- ◆ 拥有强大的数据编辑功能
- ◆ 可承受2米高空摔落，坚固耐用



XL-6300A技术参数

基本信息

产品名称 激光条码扫描器

产品型号 XL-6300A

性能参数

光源类型 650nm 可视激光二极管

CPU 32位ARM微处理器

扫描模式 激光扫描

扫描宽度 30mm * 扫描器窗口, 220mm * 200mm

扫描方式 手动触发/连续扫描

扫描速度 100±2次/s

扫描景深 30-320mm (13mil PCS 90%)

扫描精度 3mil

印刷对比度 最低20%的反射差

解码能力 Industoal 2 of 5, Standard 25, Matrix 25, China post 25, Code 11, Codabar, MSI/plessey, UK/plessey, Code39 (Standard 39 & Full ASCII Code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN add-on 2/5, ISBN,ISSN

其他参数

尺寸 长×宽×高=175×71×86(mm)

重量 单枪137g (不含支架) 支架145g

材质 ABS+PC

输入电压 5VDC±10%

工作电流 52mA

待机电流 42mA

提示方式 蜂鸣器、双色指示灯

支持接口 USB、RS232、PS2、USB-VCP

电缆线标准 拉直：2M

工作温度 -20°C-60°C

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40°C-70°C

抗环境光干扰 3000-8000Lux(日光)

跌落测试 2米

IP等级 /

EMC CE & FCC DOC compliance

认证 CE

XL-6300A-V1.17.11