

XL-2302 二维条码扫描平台

桌面立式，多功能二维平台
商品扫描，手机支付，一台搞定



产品特点:

- 影像式快速扫描，即拍即读，解码快速
- 识读一维和二维的纸质码、屏幕码
- 轻松识读各种介质、手机、残缺、模糊等条码，识别率高
- 即插即用，无需安装驱动，兼容电脑、收银机等系统
- 采用自主技术，实现绿色低功耗，使用时间长
- 适用于超市、餐饮店等移动条码支付等领域
- 上下可调节角度，轻松寻找合适扫描点
- 支持USB-HID、RS-232串口、虚拟串口数据接口

技术小图标：



应用场景：



XL-2302技术参数

二维条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	红光LED（照明）色温5600K LED
CPU	32bit MIPS @1G Hz
识读模式	连续扫描/自动感应
分辨率	1280x800 pix
扫描速度	60 fps
扫描精度	≥4mil
扫描方向	全向
扫描角度	偏转 360° 倾斜 ±65° 旋转 ±60°
扫描景深	0 - 200mm@（13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%）
解码能力	1D: UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessy, GS1 DataBar, etc 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, etc
其他参数	
尺寸	长×宽×高=150×100×110(mm)
重量	348g
材质	ABS+PC, 阻燃材料
输入电压	DC 3.6V-5V
工作电流	130mA
待机电流	100mA
提示方式	LED指示: 蓝色+红色LED指示声音: 声调及音量可调原音喇叭
支持接口	USB-HID、RS-232串口、USB-VCP
电缆线标准	拉直: 2M
工作温度	-10℃ - 50℃
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
储存温度	-20℃ - 60℃
抗环境光干扰	0 - 5000Lux(荧光), 0 - 100,000Lux(日光)

规格如有更改，请参考最新资料
版次号: XL-2302-V2.19.01

