


旭龙电子标签

SUNLUX Electronic Label



专 | 注 | 物 | 联 | 网 | 技 | 术 | 和 | 解 | 决 | 方 | 案

专注物联网技术和解决方案

广东旭龙物联科技股份有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，是国内条码识别领域挂牌企业先行者（股票简称“旭龙物联”，股票代码：430490）。



目前，旭龙物联持有知识产权近百项，并相继被国家相关部门认定为：国家火炬计划项目承担单位、国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、广东省创新型中小企业等；条码识别设备、电子标签等产品已在全球零售业、仓储物流、工业制造、医疗健康、O2O运营等领域中得到广泛应用。

当下，旭龙物联以精研设备技术获得市场好评；未来，旭龙物联将引入以“设备+解决方案+服务”为一体的商业模式，充分利用品牌及技术研发的资源优势，结合成熟的业务模式，扩展物联网行业布局，为提升用户产品价值和效益不懈努力。

荣誉资质

- 国家高新技术企业
- 广东省科技型中小企业
- 广东省“专精特新”中小企业
- 广州市“专精特新”民营企业扶持计划培育企业
- 广州开发区瞪羚企业
- 国家火炬计划项目承担单位
- 广东省科技型中小企业
- 广东省智能识别产业技术创新联盟理事长单位
- 广东省自动识别(旭龙物联)工程技术研究中心
- 广州市著名商标



电子标签的应用领域

专注物联网技术和解决方案

免费热线:400-9309-800 官方网址:www.xl-scan.cn

主要领域

零售领域是电子标签的主要应用领域。目前,上线电子标签系统的主要是连锁百强企业内的部分企业的部分店面,且生鲜品类是上线重点区域,其次是区域龙头零售企业、高端零售店和主打生鲜品类的生鲜超市。



连锁商场

生鲜超市

3C电子

高端零售

创新领域

智能办公、智能制造、智慧医疗、智慧仓储和其它领域是电子标签的创新应用领域,创新应用的本质在于,显示材料介质的电子信息化,打破了传统纸质显示的静态化,打通了线上和线下的信息融合和交换,提高效率和节约成本仍然是创新应用领域不断拓展的主要因素。



其它领域的应用,如智慧交通领域的电子车牌等,如智慧生活场景中的家庭软装饰等,如智慧教育场景的显示屏,在行李标签、物流信息卡等产品领域,电子纸显示器也正在逐步替代传统纸质标签。



电子标签的优势



对于经营者

- 高效营销** 会员发展，线下引流，精准营销
- 降低成本** 节省促销频繁更换标签的人力成本，纸质成本
- 形象升级** 紧跟物联网时代新零售潮流，提升企业品牌形象
- 节能环保** 全程无纸化操作，高效、准确、绿色




对于员工

- 高效运营** 提高定价执行的响应速度，精确度和质量
- 管理优化** 流程自动数字化，促销复盘，消费者行为洞察
- 快捷操作** 商品与价签一键绑定，节省大量人力和时间
- 智能绑定** 辅助陈列，优化拣货，全程数字化管理




对于消费者

- 完整信息** 商品信息，商品溯源，最新优惠
- 双向互动** 二维码展示链接，建立互动纽带
- 实时价格** 所见即所得，实时获取统一价格
- 顾客体验** 消除手动定价错误提升顾客体验





电子标签支持(本地部署)或(云端部署)



主要功能

系统主页	可实时查看设备在线状态
商品管理	支持单个导入、数据批量导入
价签管理	支持价签快速绑定商品及模板信息
基站管理	自动搜索、自动连接基站，管理便捷
模板管理	可自定义电子标价签显示模板，满足各类型显示需求
下发队列	进行快速的查看并管理下发数据，支持数据重发
商品字段管理	实现商品字段自定义编辑



电子标签的特点

专注物联网技术和解决方案

免费热线:400-9309-800 官方网址:www.xl-scan.cn



长久续航

无需频繁更换电池
使用寿命可达5年



超低功耗

长时间待机
无更新低功耗运行



即时闪烁

状态交互提醒
快速定位商品



屏幕特色

三色显示
高分辨率, 超广视角



自定义编辑

商品字段管理
可编辑, 可修改



系统升级

支持系统
远程在线升级

电子标签产品



QS15-RW

1.54英寸黑白红三色常温标签

外观尺寸: 47mm(V)*37.5mm(H)*12mm(D)
外观颜色: 白/黑
显示颜色: 黑/白/红
重 量: 20g
分 辨 率: 200 (H) x 200 (V)
点阵密度: 188 DPI



QS21-RW

2.13英寸黑白红三色常温标签

外观尺寸: 69.3mm(V)*35mm(H)*12mm(D)
外观颜色: 白/黑
显示颜色: 黑/白/红
重 量: 32g
分 辨 率: 250 (H) x 122 (V)
点阵密度: 130 DPI



ES75-RW

7.5英寸黑白红三色常温标签

外观尺寸: 178mm(V)*120mm(H)*12mm(D)
外观颜色: 白/黑
显示颜色: 黑/白/红
重 量: 188g
分 辨 率: 800 (H) x 480 (V)
点阵密度: 124 DPI



ES42-RW

4.2英寸黑白红三色常温标签

外观尺寸: 97mm(V)*89.5mm(H)*10.5mm(D)
外观颜色: 白/黑
显示颜色: 黑/白/红
重 量: 97g
分 辨 率: 400 (H) x 300 (V)
点阵密度: 119 DPI



ES29-RW

2.9英寸黑白红三色常温标签

外观尺寸: 89.9mm(V)*41.8mm(H)*13mm(D)
外观颜色: 白/黑
显示颜色: 黑/白/红
重 量: 40g
分 辨 率: 296 (H) x 128 (V)
点阵密度: 122 DPI

功能特点

图片传输	支持整屏图片的无线传输，显示完整的图片数据
字体字库	集成海量汉字字库、英文及符号
跳频抗干扰	抗干扰能力强
温度监测	支持温度采样功能
电量监测	支持电量采样功能、低电量报警
LED灯设置	支持三色独立控制灯，闪灯频率为1次/秒（可设置）

SID-ETC-04A

全彩10寸单面LED显示屏

全彩视频, 高清的全彩, 画面完美呈现素材亮点

客户流畅快捷的使用体验





单面款尺寸: 155*230*11.8 (mm)

分辨率: 1280x800Pixels

支持类型: 文字/图片/视频

颜色: 全彩

供电方式: 导轨供电



SID-ETC-04A

全彩10寸双面LED显示屏

提高店面形象与客户满意度

标签使用寿命长，操作简单，极大降低人工与管理成本

创意素材，即时刷新，实现多时段精准营销

价格信息电子化，数据内网可传输，稳定性高，

无纸化管理，节省人工与耗材，节能环保

销售价格、促销价格、会员价格等多种类型信息超大屏显示，直观形象，吸引人流



实时响应



全彩视频



云管理




全面防护



海量素材



快速部署



双面款尺寸：155*230*15.3 (mm)

分辨率：1280x800Pixels

支持类型：文字/图片/视频

颜色：全彩

供电方式：导轨供电

SID-ETC-03A

智能双屏三色电子桌牌

高清电子墨水屏媲美纸张观感
操作便捷,手机APP无线更新
双面显示,AB面单独编辑



性能参数

显示技术	电子纸显示技术
可视区域	161×97mm
分辨率	800×480 Pixels
显示颜色	黑/白/红三色
视 角	接近180°，可双面不同画面显示
工作电压	3.0V（最小值2.3V）
通讯方式	蓝牙通讯
适用频率范围	2.4GHz（蓝牙5.0）
传输距离	手机5米区域
接收灵敏度	-85dBm（受实际环境影响，以实测为准）
功 耗	数据传输电流60mA，待机200uA

其它参数

产品尺寸	176×80×138mm
产品净重	320±5g
产品材质	ABS+PC
外观颜色	银色、木纹色
供电方式	内置电池
电池型号	CR2450
电池寿命	2年（按每天更新2次）
使用温度	0℃-50℃



A 面



侧面



B 面

ES-NFC-01A

电子纸万能卡

轻薄方便携带

节能环保、健康护眼

内部不含电池 也不需充电



技术参数

产品尺寸	96.77x59.87x6.0mm
显示技术	电子纸显示技术
可视区域	74.51×49.67mm
分辨率	240×360 Pixels
显示颜色	黑/白色
视 角	接近 180°
工作电压	3.0V (最小值 2.3V)
通讯方式	NFC 通讯
功 耗	不带电池, 0 功耗
产品净重	35±5g
产品材质	ABS、PMMA
外观颜色	白色
供电方式	本产品无电池, 不需要充电。
使用温度	0℃-50℃

本产品外形如卡片, 大小适中, 质地轻薄方便携带和操作。

电子纸万能卡基于电子纸墨水屏作为显示屏, 符合当下节能环保健康护眼的需求。

可以替代纸张及便签, 能够循环反复使用, 产品节能环保、健康护眼。

采用 3.52 寸显示屏, 通过手机 NFC 功能来写入显示画面, 内部不含电池 也不需充电。

可用于家庭、办公、商务等多种环境, 适合儿童、青少年及老人等人群使用。

PG-4K基站设备

专注物联网技术和解决方案

免费热线:400-9309-800 官方网址:www.xl-scan.cn

基站外观参数

基站型号	PG-4K
外观颜色	黑/白
外观尺寸	190mm*190mm*40mm
外壳材质	ABS
产品配件	挂墙架
安装方式	吸顶，挂墙，水平放置



基站功能参数

通讯协议	2.4G私有协议
工作频段	2400MHz—2483.5MHz
无线通讯距离	30M
无线通信速率	250Kbps
网络通信速率	下行100M,上行100M
天线数量	四根2.4g内接天线
支持ESL数	4000
工作温度	常温 0℃~40℃，低温-25℃~15℃
储存温度	0℃~40℃
配置IP	手动/自动
指示灯	LED
连接口	网口、USB口、串口
OTA	支持自动升级
电 源	支持POE供电/AC电源
专业认证	TBD（CE / FCC）

参数如有更改，请参考最新资料

专注物联网技术和解决方案



关注我们了解更多精彩

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

☎ 400-9309-800

🌐 www.xl-scan.cn

📍 广州市黄埔区新业路76号