

XL-3620S

二维有线条码扫描器

潮酷轻工业外观, 前卫出彩
强劲解码实力, 识读迅速
支架免手持, 即插即用



产品特点

- 纸质屏幕通扫, 一维二维条码快速识读, 电子码商品码都能高效识别;
- 30 万像素影像解码, 60fps 高速扫描, 识读响应快, 作业效率更高;
- 轻工业潮流外观, 搭配实用支架, 支持免手持解放双手, 造型辨识度高;
- 多系统广泛兼容, 适配 Win7/8/10、iOS、Android、Linux 各类设备;
- 即插即用免驱动, 上手简单, 支持固件在线升级, 后期维护便捷;
- 多场景适配, 零售商超、餐饮药房、物流产线均可稳定使用。



一维二维
条码扫描



自动感应



屏幕支付



ARM



USB直接
即插即用



640x480 Pixels

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-3620S技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数

光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
移动容差	1.5m/s
扫描精度	≥3mil
印刷对比度	最低20%的反射差
扫描景深	50~330mm@ (13mil Code 39)
解码能力	1D: Codabar、Code 11、Code 39、Code 32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code



其它参数

尺寸	长×宽×高=147.7×62.8×90.6 (mm)
重量	195g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	160mA
待机电流	45mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
电缆线标准	拉直:1.5M
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20℃~60℃

景深性能

型号类别	最近 (mm)	最远 (mm)
CODE 39 4mil	30	170
CODE 39 8mil	30	240
CODE 39 13mil	50	330
CODE 39 20mil	80	450
CODE 39 30mil	120	520
EAN-13 4mil	30	110
EAN-13 8mil	25	210
EAN-13 13mil	35	330
EAN-13 20mil	55	430
EAN-13 30mil	90	460

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-3620S-06082026B-V1.0.0

