

RW21

二维无线条码扫描器

握持舒适 设计精良
解码神速 效能拉满
超长续航 永不断档



一维二维
条码扫描



680x480 Pixels



ARM处理器



屏幕支付



红色LED



2.4G



蓝牙

产品特点

- 时尚与人体工学设计, 长时间使用依然舒适;
- 强劲扫描引擎, 快速识读各类小型及难读条码;
- 标配 2600mAh 可拆电池, 无需工具即可便捷更换;
- 超长景深, 无论远近皆能从容对焦, 精准捕捉每一条码信息;
- 醒目大LED指示灯与响亮蜂鸣器, 提升扫描反馈体验;
- 适用于零售商店、超市、餐厅、图书馆、药店等场景。

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

RW21技术参数

二维无线条码扫描器

性能参数

CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描景深	70-370mm (13mil Code39)
印刷对比度	最低10%的反射差
支持接口	USB-HID、USB-VCP
提示方式	LED指示灯, 蜂鸣器
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode



物理参数

尺寸	扫描器: 177x85x68(mm) 接收器: 15x6x19 (mm)
重量	扫描器: 210g 接收器: 1.6g
材质	ABS+PC
通讯方式	2.4G无线通讯, 蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G 模式: 100米 (空旷场所) 蓝牙模式: 100米(空旷场所)
输入电压	DC 5V±10%
电池容量	2600mAh
工作电流	550mA @DC3.7V
待机电流	147mA @DC3.7V
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
存储温度	-20℃~60℃
IP等级	IP42
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)

景深性能

条码类型	最近(mm)	最远(mm)
Code 39 4mil	40	120
Code 39 8mil	40	240
Code 39 13mil	70	370
Code 39 20mil	100	570
EAN-13 4mil	50	120
EAN-13 8mil	40	220
EAN-13 13mil	50	380
EAN-13 20mil	80	550
Code 128 4mil	40	120
Code 128 8mil	30	260
Code 128 13mil	30	430
Code 128 20mil	70	570
QR 6mil	80	80
QR 15mil	10	220
QR 20mil	40	280
QR 45mil	60	510

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:RW21-06082026B-V1.0.0

