

F10

迷你指环扫描器

颠覆传统、指上佩戴
轻巧便携、无负担感
操作灵活、效率倍增



一维二维
条码扫描



32位 ARM



屏幕支付



640x480 Pixels



2.4G



蓝牙

产品特点

- **迷你时尚, 多配件可选:**指环佩戴/手持操作两相宜, 轻巧便携;
- **纸质码/屏幕码通扫:**卓越性能, 精准识别纸质与电子屏幕条码;
- **双模连接 (2.4G+蓝牙):**2.4G即插即用, 蓝牙移动便捷, 满足固定与移动双需求;
- **超长续航+海量存储:**支持长时间工作, 本地存储超10万条数据, 无网也能盘点;
- **全系统兼容:**广泛支持Win/Android/iOS, 适用于物流、零售、图书馆、药房等多种行业。

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

F10技术参数

迷你指环扫描器

性能参数

CPU	32位ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描景深	50~260mm (13mil EAN-13 PCS=90%)
印刷对比度	最低20%的反射差
支持接口	USB、虚拟串口
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode



无线性能参数

蓝 牙		2.4G	
版 本	5.2	频 段	2.4GHz
通讯距离	100m (空旷处)	通讯距离	100m (空旷处)

其它参数

重 量	扫描器: 44g , 接收器: 30g
材 料	ABS+PC
尺 寸	主机:67x31x27 (mm) 接收器:74x43x21 (mm)
接收器接口	USB
电 池	可拆卸可充锂电池, 600mAh
工作电流	扫描器: 242mA, 接收器: 300mA
待机电流	扫描器: 62mA, 接收器: 30mA
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
通讯方式	蓝牙HID、蓝牙SPP、2.4G
电池连续工作时间	12小时 (每2秒扫1次)
工作温度	-10°C-50°C
存储温度	-20°C-60°C
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:F10-060826B-V1.0.0