

XL-2360A

二维条码扫描平台

大窗口扫描、性能优越
磨砂质感、造型沉稳
扫描窗口角度可以调整



产品特点

- 接口支持USB、RS232、虚拟串口；
- 超广角，超大识读视窗，底座可多角度调整、可拆卸；
- CMOS图像技术，快速读取商品条码和屏幕条码；
- 对各种彩色、染色、破损条码具有超强解码能力；
- 可读取高精度3mil条码，高密度大容量条码；
- 窗口采用钢化玻璃厚度3mm，耐磨、防尘、防摔。



一维二维
条码扫描



自动感应



手机支付



1280x800 Pixels



32位
处理器



USB直接
即插即用



支付宝支付



微信支付

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址：广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线：400-9309-800
电话：020-3206 8171 传真：020-8211 5390 网址：www.xl-scan.cn

XL-2360A技术参数

二维条码扫描平台

性能参数

CPU	32位 ARM
光源类型	红色LED补光
识读模式	连续扫描/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	1280x800 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描景深	0~420mm@(13mil Code 39)
印刷对比度	最低15%的反射差
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF 417, Micro PDF 417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Maxicode, Aztec Code, Hanxin Code



(支架可选配)

其它参数

尺寸	长×宽×高=149.8×88×132.6(mm)
重量	841g(含线材)
材质	ABS+PC
电缆线标准	拉直:2M
输入电压	DC 5V
待机电流	230mA
工作电流	560mA
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~100,000lux (Sunlight)

扫描景深

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
Code 39 4mil	10	140
Code 39 8mil	10	290
Code 39 13mil	10	420
Code 39 20mil	10	520
EAN-13 4mil	10	110
EAN-13 8mil	10	260
EAN-13 13mil	10	410
EAN-13 20mil	10	540
Code 128 4mil	10	170
Code 128 8mil	10	300
Code 128 13mil	10	420
Code 128 20mil	10	590
QR 9mil	10	80
QR 20mil	10	150
QR 30mil	10	280
QR 45mil	10	600

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-2360A-10082026B-V.1.0.0

